

# AEROPAC®

Wandlüfter mit Schalldämmung

Wandlüfter AEROPAC®



DIBT-Zulassungs-Nr. Z-51.5-206



Technische und farbliche Änderungen vorbehalten

## Einsatz

- Der AEROPAC ist ein Belüftungsgerät für die Wandmontage mit horizontaler Luftführung durch das Mauerwerk nach außen.

## Funktion

- Der AEROPAC sorgt geräuscharm für eine kontrollierte und energiesparende Belüftung von Innenräumen.

## Geräteigenschaften

- Schalldämmung
- geringes Eigengeräusch
- Filterung von Staub und Abgasgerüchen
- Filterwechselanzeige
- einstellbare Luftmenge
- Timerfunktion

## Gerätebeschreibung

- Der AEROPAC fördert mit einem elektrisch betriebenen Gebläse Frischluft von außen gefiltert in den Innenraum.
- Mit vier Steuerungstasten auf der Frontseite wird das Gerät bedient.
- Mit Schiebern, an der rechten und linken Gehäuseseite, wird der Luftaustritt manuell geöffnet oder geschlossen.

H4045.0040de/0

## Technische Daten



Eigengeräusch gemessen nach DIN EN ISO 3741 bei 60 m <sup>3</sup> /h (mit A <sub>0</sub> = 10 m <sup>2</sup> ): L <sub>pA</sub> = 24 dB(A)	
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-10: 2 Schieber geöffnet 1 Schieber geöffnet Alle Schieber geschlossen	mit Standardfilter (G3): D <sub>n,e,w</sub> = 50 dB D <sub>n,e,w</sub> = 53 dB D <sub>n,e,w</sub> = 57 dB
Luftleistung mit G3-Filter F5-Filter Aktivkohlefilter	ca. 30 - 180 m <sup>3</sup> /h ca. 15 - 160 m <sup>3</sup> /h ca. 15 - 160 m <sup>3</sup> /h
Versorgungsspannung	230 V AC / 50 Hz 0,14 Ampere
Leistungsaufnahme: bei min. Gebläsestufe bei 60 m <sup>3</sup> /h bei max. Gebläsestufe	= 2 W = 5 W = 33 W
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP 40
Gehäuse	ASA, alpinweiß oder tiefschwarz
Anschlusskabel (aufgewickelt im Kabelfach befestigt)	max. 4,5 m lang, weiß, mit Euro-Stecker
Abmessungen (B x H x T)	270 mm x 467 mm x 130 mm

## Lieferumfang

- AEROPAC Wandlüfter
- Montage- und Bedienungsanleitung mit Bohrschablone
- Befestigungsset, bestehend aus je zwei Schrauben und Dübeln
- Wetterschutz F.
- PVC-Lüftungsrohr, Ø 80 mm, 500 mm lang

## Zubehör

Materialkurztext	Farbe	Materialnummer
Deckel AEROPAC SN kpl.	alpinweiß	L5460260-004010
Deckel AEROPAC SN kpl. RAL 9005	tiefschwarz	L5460260-023010
Deckel AEROPAC SN kpl. RAL 7006	beigegrâu	L5460260-015010
Deckel AEROPAC SN kpl. RAL 7039	quarzgrâu	L5460260-013010
Staubfilter G3 AEROPAC SN	-	L5460270-097010
Staubfilter F5 AEROPAC SN	-	L5460280-096010
Aktivkohle-Filter AEROPAC SN	-	L5460290-099010
PVC-Rohr, NW 75, Außen Ø 80 mm, 500 mm lang	grâu	135600
Wetterschutz F. NW 75, RAL 9010	weiß	158289
Wetterschutz F. NW 75, RAL 8019	braun	158296



### SIEGENIA-AUBI KG Beschlagn- und Lüftungstechnik

Postfach 10 05 51  
D-57005 Siegen  
Tel. +49 271 39 31-0  
Fax +49 271 39 31 172  
email: info-hotline@siegenia-aubi.com

### Österreich: SIEGENIA-AUBI GES.M.B.H

GewerbestraÙe 5  
A-5301 Eugendorf  
Tel. +43 62 25 83 01  
Fax +43 62 25 75 15  
email: info-A@siegenia-aubi.com

### Schweiz: SIEGENIA-AUBI AG

ZelgstraÙe 97  
CH-3661 Uetendorf/BE  
Tel. +33 346 10 10  
Fax +33 346 10 20  
email: info-CH@siegenia-aubi.com